

IPTCCore-Property	IPTCCore-UILabel	IPTC Translation	Translation of the description	Translation of notes
CiAdrCity	(Contact info:) City	「コンタクト先」都市	「コンタクト先」の都市名	注１．（ユーザーインターフェースの実装者へ）このフィールドは、「コンタクト先」の一部として構成すること。
CiAdrCtry	(Contact info:) Country	「コンタクト先」国	「コンタクト先」の国名	注１．（ユーザーインターフェースの実装者へ）このフィールドは、「コンタクト先」の一部として構成すること。
CiAdrExtadr	(Contact info:) Address	「コンタクト先」住所	「コンタクト先」の住所。会社名は任意で、その他は、郵送先として必須なビル名や郵便受け箱などの情報を含める。そのため、住所欄は複数のフィールド。	注１．（ユーザーインターフェースの実装者へ）このフィールドは、「コンタクト先」の一部として構成すること。
CiAdrPcode	(Contact info:) Postal Code	「コンタクト先」郵便番号	「コンタクト先」の郵便番号	注１．（ユーザーインターフェースの実装者へ）このフィールドは、「コンタクト先」の一部として構成すること。
CiAdrRegion	(Contact info:) State/Province	「コンタクト先」州（郡）	「コンタクト先」の州や郡のような広域の情報で、日本の場合、都道府県名。	注１．（ユーザーインターフェースの実装者へ）このフィールドは、「コンタクト先」の一部として構成すること。
CiEmailWork	(Contact info:) Email(s)	「コンタクト先」Ｅメール	「コンタクト先」のＥメールアドレス。複数を記載する場合は、カンマで区切る。	注１．（ユーザーインターフェースの実装者へ）このフィールドは、「コンタクト先」の一部として構成すること。  注２．（ユーザーインターフェースの実装者へ）複数のメールアドレスを書き込むため、十分なスペースを確保すること。
CiTelWork	(Contact info:) Phone(s)	「コンタクト先」電話	「コンタクト先」の電話番号。複数を記載する場合は、カンマで区切る。	注１．（ユーザーインターフェースの実装者へ）このフィールドは、「コンタクト先」の一部として構成すること。  注２．（ユーザーインターフェースの実装者へ）複数の

IPTCCore-Property	IPTCCore-UILabel	IPTC Translation	Translation of the description	Translation of notes
City	City	撮影都市	コンテンツが焦点を当てている都市名。映像媒体がとらえる場所あるいはテキストや音声媒体が対象とする場所。この要素は、第三位の地理序列になる。	
CiUrlWork	(Contact info:) Web URL(s):	「コンタクト先」ウェブURL	「コンタクト先」のウェブアドレス部。複数を記載する場合は、カンマで区切る。	<p>注 1 . ( ユーザーインターフェースの実装者へ ) このフィールドは、「コンタクト先」の一部として構成すること。</p> <p>注 2 . ( ユーザーインターフェースの実装者へ ) 複数の URL を書き込むため、十分なスペースを確保すること。</p> <p>注 3 . ContactInfo の命名は、vCard 仕様である RFC2426 による。</p>
CopyrightNotice	Copyright Notice	著作権表示	ニュースオブジェクトの知的財産権の主張に必要なあらゆる事項を表示し、ニュースオブジェクトの現在の著作権所有者を明記する。ニュースオブジェクトの作成者名等も加えられる。著作の使用権にかかわる注意事項は、「著作使用条件」に記載する。	<p>注 . I P T C コアのプロパティの値は X M P のプロパティ ( dc:rights=ダブリン・ コアの基本要素のひとつ ) に収納され、そのバリュータイプを Lang Alt とする。当該のプロパティを処理するソフトは、X M P 仕様書で規定する Lang Alt/バリュータイプに基づく処理規定に従うこと。</p>
Country	Country	撮影国	コンテンツが焦点を当てている国名。映像媒体がとらえる国あるいはテキストや音声媒体が対象とする国。この要素は、第一位の地理序列になる。コードではなく正式な国名を記載し、コード名は「CountryCode」の要素に記述する。	
CountryCode	ISO Country Code	撮影国コード	コンテンツが焦点を当てている国のコード名。映像媒体がとらえる国あるいはテキストや音声媒体が対象とする国。この要素は、第一位の地理序列になる。コードは、ISO 3166 の 2 字あるいは 3 字のコードを記載し、正式な国名は「Country」の要素に記述する。	<p>注 1 . 国コードが 2 ケタか 3 ケタかは特に明示していないので、実装にあたっては、2 字あるいは 3 字による国コードかを値の文字列の長さから判別すること。</p>

IPTCCore-Property	IPTCCore-UILabel	IPTC Translation	Translation of the description	Translation of notes
Creator	Creator	作成者	写真であればカメラマン、グラフィックスであればグラフィックス作成者、また、テキストであればその筆者といった当該ニュースオブジェクトのコンテンツを作成した本人の名前を記載するのが望ましい。人の名前を加えられない場合は、社名や団体名も可。	IIMからの流れを汲んでIPTCコアは当該ニュースオブジェクトの作成者を一人に限定している。一方、XMPのプロパティとしているdc:creator (ダブリン・コアにおける作成者を指すボキャブラリー)では複数認めている。その値が複数の場合には、最初の値をIPTCコアのCreator値とする。
CreatorContactInfo	Creator's Contact info:	作成者のコンタクト先	作成者のコンタクト情報は、当該ニュースオブジェクトの作成者とのコンタクトに要するすべての情報を提供するもので、適切な住所表記のための下位プロパティが詳述される。	注1. (ユーザーインターフェースの実装者へ)すべての下位プロパティは、「作成者のコンタクト先」の一部として構成すること。
CreatorJobtitle	Creator's Jobtitle	作成者職名	当該ニュースオブジェクトのコンテンツを作成したひとの職名を記述する。作成者に付属するものなので、作成者職名を入れる場合は、Creator要素が記載されていることが絶対条件となる。	
DateCreated	Date Created	撮影日時	ニュースオブジェクトの著作物が作成された日付を (オプションとして時間も) 表示するためのもので、対象物が作られた日付ではない。時間の記載がない場合、デフォルトの値は00:00:00とする。	注1. IIMデータセット2:60のTime Createdの内容は、この要素にマージさせること。  注2. ユーザー入力の初期値として、デジタルカメラのEXIFデータがこの作成日時として活用されるように実装者に推奨する
Description	Caption/Description	キャプション、説明文	特にニュースオブジェクトがテキストでない場合に使われる要素で、その内容に関するテキストによる表現。キャプションを含む。	注. このIPTCコアのプロパティの値を収納するXMPのプロパティ (dc:description) は、タイプがLang Altである。そのため、このプロパティを扱うソフト担当者は、XMP仕様書に明記される形で、Lang Altの値に関する処理規定に従わなければならない。
DescriptionWriter	Caption/Description writer	キャプション作成者	ニュースオブジェクトの説明文の執筆、整理、修正にかかったひとの名前やID.	
Headline	Headline	見出し	ニュースオブジェクトのコンテンツを一見してわかるように表現した標題。見出しはタイトルとは異なる。	

IPTCCore-Property	IPTCCore-UILabel	IPTC Translation	Translation of the description	Translation of notes
Instructions	Instructions	編集注記	作成者あるいはプロバイダーからニュースオブジェクトの受信者への編集注記で、様々な指示が考えられ、以下の事例を包含する。未解禁 ( NewsMagazines Out ) および「著作使用条件」の事項でカバーしていない他の制限；キャプチャー時点に関する情報 ( スキャン注記やカラースペース情報 ) あるいはユーザーが正確に再生するために要する他の特記事項；著作使用の際に要する付加的な許諾またはクレジット。	
IntellectualGenre	Intellectual genre	ジャンル	ニュースオブジェクトの特徴である記事のジャンルやニュース形態を記述する。特定のコンテンツに関する事項ではない。	<p>注 ( 事例 ) .</p> <p>記事のジャンル ：事実報道、インタビュー、背景、フィーチャー、要約、まとめ。</p> <p>ニュース・カテゴリーによるジャンル：日誌、訃報、プレスリリース、トランスクリプト。</p> <p>コントロールド・ボキャブラリーの活用を推奨する。</p>
JobID	Job Identifier	ジョブ番号	ワークフローの改善を目指してつける番号あるいはID。このIDは配信やルーティングの目的だけに作成者あるいはプロバイダーが付記するもので、アーカイビングとは無関係である。	注：このIDは、受信側のワークフローにおけるジョブに対応するものであり、受信側がまず発番し、作成者あるいはプロバイダー側に送達する。ニュースオブジェクトを送信する際にこの項目が最終的に付記される。
Keywords	Keywords	キーワード	コンテンツの主題を表わすキーワード。キーワードはコントロールド・ボキャブラリーから取り込む必要はなく、フリーテキストでよい。IPTCサブジェクトコードのコントロールド・ボキャブラリーの値は、「IPTCサブジェクトコード」に記載すること。	
Location	Location	撮影場所	コンテンツが焦点を当てている現場の名称で、映像媒体がとらえている場所あるいはテキストや音声媒体が対象としている場所。この現場名は、都市内の特定の場所あるいは名所、史跡等を記載する。この要素は、第四位の地理序列になる。	

IPTCCore-Property	IPTCCore-UILabel	IPTC Translation	Translation of the description	Translation of notes
Provider	Provider	プロバイダー	ニュースオブジェクトの提供元を記載する。必ずしもその所有者・作成者である必要はない。	
Province-State	Province/State	撮影地域	コンテンツが焦点を当てている都道府県などの地域名。映像媒体がとらえる場所あるいはテキストや音声媒体が対象とする場所。この要素は、第二位の地理序列になる。	
RightsUsageTerms	Rights Usage Terms	著作権使用条件	このニュースオブジェクトの合法的な使用に関する規定の自由記述。	
Scene	IPTC Scene	IPTCシーン	写真コンテンツのシーンを記述する。IPTCのNewsCodesの「シーン」からひとつあるいは複数のシーンを指定する。各シーンは6ケタの数字で表され、順不同のリストに例示されている。	注：IPTC分類法によるシーンの値以外は不可。IPTCの「Scene-NewsCodes」の詳細は、 <a href="http://www.newscodes.org">www.newscodes.org</a> を参照。日本語訳は、 <a href="http://www.pressnet.or.jp">www.pressnet.or.jp</a> のNSK NewsMLの「TopicSet ファイル」を参照。
Source	Source	ソース	ニュースオブジェクトの著作物に対する著作権者を記載する。通信社、加盟社あるいは個人といったケースが考えられる。ソースは、作成者やCopyrightNoticeの実体と異なることもあり得る。	原著作者者に変更はあり得ないので、ニュースオブジェクトが最初に作成され、情報が入力されてからはこのプロパティの内容は変更や削除が不可。
SubjectCode	IPTC Subject Code	IPTCサブジェクトコード	コンテンツを分類するにあたって、IPTCのNewsCodesの「Subject」からひとつあるいは複数の指定する。各サブジェクトは8ケタの数字で表され、順不同のリストに示されている。	注：このメタデータの要素にはコントロールド・ボキャブラリーのサブジェクトだけが利用可であり、フリーテキストは「キーワード」の要素に入れること。IPTCの「Subject-NewsCodes」の詳細は、 <a href="http://www.newscodes.org">www.newscodes.org</a> を参照。日本語訳は、 <a href="http://www.pressnet.or.jp">www.pressnet.or.jp</a> のNSK NewsMLの「TopicSet ファイル」を参照。
Title	Title	タイトル	ニュース・オブジェクトを簡略に指す場合は、タイトルを使う。これは表題や件名としての意味合いを持ち、分りやすい名前やよく耳にする言葉で表現される。技術的なIDはこれとは別に、独自の要素で表される。また、タイトルは見出しとは異なる。	注1：この要素は、ダブリン・コアの「title」の要素と合致する。  注2：このIPTCコアのプロパティの値を収納するXMPのプロパティ（dc:title）のバリュータイプは、Lang Altである。そのため、このプロパティを扱うソフト担当者は、XMP仕様書で規定するLang Alt/バリュータイプに基づく処理規定に従うこと。